

luesound Professional est une marque canadienne développée par les ingénieurs audiophiles de NAD et PSB. Cette gamme de lecteurs audio réseau et d'enceintes propose le savoir-faire HiFi de NAD, adapté au monde professionnel. Elle ouvre les portes de la musique dématérialisée en haute-définition jusqu'à 24 bits / 192 kHz aux installations professionnelles. Tous les lecteurs et les enceintes disposent d'une connectique réseau filaire Ethernet, d'une sécurisation des accès, d'entrées et sorties symétriques sur borniers. Ils permettent l'accès aux services de musique en ligne, à la lecture de fichiers audio stockés sur le réseau ou sur clé USB. il est possible de créer des playlists et de les déclencher à heure fixe (habillage sonore, message de fermeture...). Contrôle possible de 64 zones indépendantes. Les lecteurs sont pilotables par un grand nombre d'automates (Control4, Crestron, KNX...), par une application sur ordinateur ou smartphone ainsi que par un clavier mural dédié, permettant le contrôle du volume et le choix parmi 5 favoris (radio ou playlist) sans avoir recours à un ordinateur.





POE
ENCEINTE RÉSEAU IP65
BS-BSP 1 000

P.70



RIJOS












luOS le « cerveau » derrière les produits. Cette application disponible sur PC, tablette ou téléphone, vous permet de gérer un streaming audio sur n'importe quel player Bluesound. Elle vous permet également de configurer différentes zones en fonction des espaces à sonoriser.





Fonctionnalités :

- Une seule interface simple et ergonomique pour contrôler tous les produits Bluesound
- Compatible Amazon Alexa et Google Home pour contrôle vocal
- · Configuration multizones
- Synchronisation parfaite des groupes
- Streaming audio Hi-Res, jusqu'à 24 bits / 192 kHz
- Partage de musique de plusieurs sources
- Certifié MQA (Master Quality Authenticated)
- Jusqu'à 64 zones
- Plus de 200 000 pistes
- Création de favoris pour le clavier mural CP100



PROFESSIONAL PROFESSIONAL



580 € ht

BS-B100S

Control (4) @ CRESTRON. AMX

Lecteur réseau 1 zone à connecter avec un amplificateur ou directement sur des enceintes amplifiées - Connecteur Ethernet RJ45 et USB - Entrée Mic/line symétrique - Sorties symétriques stéréo et sub sur borniers - Sorties numériques optique et coaxiale -Trigger 12 V - Largeur 1/3 rack 19" 1U.



895 € ht

BS-B160S

Control (4) @ CRESTRON. AMX

Lecteur réseau 1 zone amplifiée à connecter à des enceintes - Connecteur Ethernet RJ45 et USB - Entrée Mic/line symétrique - Ampli 2 x 60 W / 8 Ω et sub sur borniers - Trigger 12 V - Largeur 1/6 rack 19" 3 U.





1335 € ht

BS-B400S

Control (4) @ CRESTRON. AMX

Lecteur réseau 4 zones à connecter avec un amplificateur ou directement sur des enceintes amplifiées - Connecteur Ethernet RJ45 et USB - Entrée Mic/line symétrique - 4 sorties symétriques stéréo sur borniers - Sorties numériques optique et coaxiale - Trigger 12 V (entrée / sortie) - Rack 19" 1U.





1265 € ht

BS-A860

Amplificateur 8 canaux 4 zones stéréos - 8 x 50 W / 8 Ω ou 4 x 120 W en mode bridge - Entrées et sorties symétriques par zone - Entrées et sorties générales pour chaîner les amplis - Choix par zone entre les entrées locales ou globales - Réglage de gain par zone - Mode éco automatique ou par trigger - Entrée et sortie Trigger - Rack 19" 2 U.











NEW BS-BSP500-BK

NEW BS-BSP1000-BK

720 € ht

Enceinte réseau amplifiée avec lecteur réseau intégré

- niveau max 100 dB SPL
- pour intérieur ou extérieur (IP65)
- 2 voies 5.25"+1" (40 W + 20 W)
- bande passante 63 Hz 23kHz @ 0.095 % THD+N
- Connexion Ethernet RJ45
- Appairage de plusieurs enceintes en mode stéréo
- Alimentation PoE+, PoE++
- Dimensions 196 x 268 x 251mm
- Poids 3,2 kg
- Noire

610 € ht

Enceinte réseau amplifiée avec lecteur réseau intégré - niveau max 100 dB SPL

- 2 voies 6.5"+1" (40 W + 20 W)
- bande passante 45 Hz 23 kHz @ 0.095 % THD+N
- Connexion Ethernet RJ45
- Appairage de plusieurs enceintes en mode stéréo
- Alimentation PoE+, PoE++
- Dimensions 235 x 310 x 296mm
- Poids 4,56 kg
- Noire



BS-BSP500-WH Version blanche.





BS-BSP1000-WH Version blanche. 720 € ht









BS-BSP125-BK

380 € m

Enceinte amplifiée 25 W avec lecteur réseau intégré

- Connexion Ethernet RJ45 Port USB type A
- Appairage de deux enceintes en mode stéréo Alimentation 110 - 230 V - Dimensions 183 x 125 x 110 mm
- Poids 1,23 kg Noire

BS-BSP125-WH

Version blanche.





NEW BS-BSP200-BK



Version de la BS-BSP125-BK avec alimentation PoE.



BS-CP100

NEW BS-BSP200-WH Version blanche. 349 € Int





225 € ht

Clavier mural de commande - Contrôle du volume et de la lecture - Rappel de 5 favoris - Connexion Ethernet -Alimentation PoE - Dimensions 135 x 135 x 22,5 mm.





NEW BS-BSW150-BK

830 € ht

Subwoofer amplifié avec lecteur réseau intégré :

- Renfort des basses pour créer un système complet
- Réglage du volume, du crossover et de la phase via l'application BluOS
- HP 20 cm (amplification 150 W)
- Bande passante 22 Hz 150 Hz
- Connexion Ethernet BJ45
- Dimensions 555 x 440 x 235 mm
- Poids 7,9 Kg
- Noir



BS-BSW150-WH Version blanche.

830 € ht









Kit de mise en rack 19" 1U pour 1 à 3 lecteurs BS-B100S.

Kit de mise en rack 19" 3 U pour 1 à 6 lecteurs amplifiés BS-B160S.





55 € ht

Support mural noir pour enceinte BS-BSP125-BK.

BS-WM125-BK

Support mural blanc pour enceinte BS-BSP125-WH.

<u>PROFESSIONAL</u>



